



HS550
Hómaró
3,4 kW teljesítmény
500 mm munka szélesség
29 t/óra hómaró képesség
37,5 kg-os súly
Gumi marófej
Könnyen indítható



HS650
Hómaró
3,6 kW teljesítmény
522 mm munka szélesség
33 t/óra hómaró képesség
Gumibetétes marófej
220 fokban elfordítható kürtő
Halk üzemelés



HSS 655 TS
Önjáró gumitalpas hómaró
3,6 kW teljesítmény
550 mm munka szélesség
37 t/óra hómaró képesség
3 sebesség (2e/1h)
Önindító
Gumitalpas meghajtás
Acél marófej
3 állítható magasság
Lámpával szerelt kivitel



HSS 760 TS
Önjáró gumitalpas hómaró
4,1 kW teljesítmény
605 mm munka szélesség
42 t/óra hómaró képesség
Hidrosztatikus hajtás
Önindító
Gumitalpas meghajtás
Acél marófej
Marófej állító kar
Lámpával szerelt kivitel



MŰSZAKI ADATOK

HÓMARÓK		HS550	HS650	HSS655	HSS760
Motor teljesítmény	kW/ford.szám	3,3/3600	3,6/3600	3,6/3600	4,1/3600
Motortípus		GC160	GX160	GX160	GX200
Sebesség fokozatok		-	-	2 előre/1hátra	hidrosztatikus
Munka magasság	cm	30	32	50	42
Munka szélesség	cm	50	52	55	60,5
Hómaró képesség	tonna/óra	29	33	37	42
Tömeg	kg	37	41,5	77	100
Hóeldobás	m	8	10	14	14